

fi-6000NS

世界シェアNo.1*のスキナ技術を搭載したネットワークスキャナ



- 世界シェアNo.1*業務用スキャナ「fiシリーズ」の技術を搭載
- 操作性に優れたユーザーインターフェースを搭載
- 便利な「オフィス機能」を搭載
- アプリケーション組み込み機能を搭載した“スキャナ付業務クライアント”として、効率的な業務を実現

*業務用イメージスキャナを対象とする。
欧州はInfoSource (2006年度)の集計に基づき、株式会社PFIにて推計。日本・北米は株式会社インフォテックス(2006年度)の調査に基づき集計。

fiシリーズについての製品・購入情報はホームページでもご紹介しております。

<http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

A4
サイズ

カラー/モノクロ
25枚/分

両面
スキャン

ドキュメントワークの効率を向上させる多彩な機能を搭載! さまざまなシステム連携にも対応したネットワークスキャナ「fi-6000NS」

簡単に スキャン画像を共有フォルダに保存
ネットワーク上のフォルダへのスキャン画像の保存を簡単操作で実現。社内での情報共有を促進します。

簡単に スキャン画像をプリントアウト
カラー原稿をスキャンし、ネットワーク上のカラープリンタで出力すればカラーコピー機代わりに活用できます。

簡単に スキャン画像をメールに添付
スキャンした画像のメール添付と宛先指定が簡単な操作で、複数の相手にもスピーディに情報送信できます。

簡単に スキャン画像をFAXで送信
スキャンした画像をFAXへ送信。送信前のプレビューで画像確認できるので、確実な情報を送信できます。

アプリケーション組み込み機能
お客様業務のクライアントアプリケーションを組み込む「fi-6000NS SDK」を提供。スキャン読み取り、画像の表示、キーワード入力の設定、システム連携等の機能を柔軟に組み込むことができ、「スキャナ付業務クライアント」として活用できます。※詳しくはホームページをご覧ください。

■主な仕様		
型名	FI-6000NS	
スキャナタイプ	自動給紙方式(ADF) ネットワークスキャナ	
スキャンモード	片面/両面、カラー/モノクロ2値(バイナリ)	
イメージセンサー	カラーCCD ×2 (表面、裏面)	
光源	白色冷陰極蛍光放電管	
読取範囲	自動用紙サイズ検出: A4 (210×297mm)、A5 (148×210mm)、A6 (105×148mm)、 B5 (182×257mm)、B6 (128×182mm)、レター (8.5×11in.)、 リーガル (8.5×14in.)、エグゼティブ (7.25×10.5in.)、 はがき (100×148mm)、名刺 (55×91mm)、 カスタムサイズ (最大863mmまで) 最大:A4縦 (210×297mm)、リーガル (8.5×14in.) 最小:A8縦 (52mm×74mm)	
原稿の厚さ	52~127g/m ² 、A8 サイズは127g/m ² のみ	
読取速度 (A4縦)*1	カラー	片面25枚/分 (200dpi)、両面50枚/分 (200dpi)
	モノクロ2値	
原稿搭載容量	50枚 (A4、80g/m ²) (継ぎ足し可)	
光学解像度	600dpi	
出力解像度*2	カラー(24bit)	150/200/300/600dpi
	モノクロ2値(1bit)	
出力方法	・E-mail 送信 ・FAX 送信 (FAXサーバへはメールサーバ(経由)で送信する) ・ネットワークフォルダへ保存 ・プリンタ印刷 (プリントサーバに接続されている共有プリンタへ印刷)	

■サプライ品

	品名	商品番号	価格	内容
消耗品	パッドユニット	0635630	2,520円 (税抜価格2,400円)	5万枚または1年。原稿がマルチフィードされないよう、分離させるゴム部品
	ピックアップユニット	0961145	9,240円 (税抜価格8,800円)	10万枚または1年。原稿を送るローラ部品
清掃用具	クリーナF1	0631151	1,995円 (税抜価格1,900円)	1本 (容量100ml)。パッドユニット、ピックアップユニットなどの日常の清掃に使用
	クリーニングペーパー	0631180	1,995円 (税抜価格1,900円)	1冊 (10枚入り)。クリーナF1を吹きつけ、日常のローラ清掃に使用
	クリーニングワイブ	0631190	2,100円 (税抜価格2,000円)	一箱 (24包入り)。ローラや搬送ガイドなどの日常の清掃に使用

サプライ品のお問い合わせ・ご購入は、下記までご連絡ください

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター coworco-qa1@cs.jp.fujitsu.com 電話: 0120-505-279 (月~金 9:00~17:30 土日・祝日・年末年始を除く)

紙幣、有価証券などをスキャナを利用してプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

※Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※その他の一般製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

▲安全に関するご注意

- ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
- 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

製品情報・各種ドライバ・連携アプリケーション・サポート情報等インターネットで提供しております。詳しくはFUJITSU イメージスキャナ「fiシリーズ」ホームページをご覧ください。



a Fujitsu company

株式会社 PFU

イメージビジネス営業統括部 第一営業部

〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地 (ソリッドスクエア東館)
TEL: (044) 540-4538 FAX: (044) 540-4639
E-mail: scanners@pfu.fujitsu.com



作業効率の向上を確実にサポート

●「fiシリーズ」の安定した搬送性能を継承
カラー両面原稿を、毎分25枚/50面*の高速読み取り速度を実現。
※A4両面原稿/カラー(200dpi)

●ハードウェアキーボード搭載
業界で初めてハードウェアキーボード(106タイプ)を搭載。
メール送信時のアドレス入力など長い文字の入力作業が容易に行えます。

●タッチパネル付大型液晶モニター搭載
本体中央にタッチパネル式大型液晶モニター(8.4インチ・XGA)を搭載。スキャンした画像がモニターに大きく表示されるため、確認が容易に行えます。



様々なドキュメントワークがさらに容易に

●画像処理機能

用紙の向きを自動的に検知する「自動正立補正機能」、「マルチフィード(重送)検出機能」、「自動白紙ページ削除機能」など、多彩な機能で用紙セットの手間やミスによる再読み取り作業を大幅に削減できます。



出力フォーマット	TIFF、MTIFF、JPEG、PDF (検索可能なPDF、パスワード付PDF)	
認証*3	LDAP ・Windows 2000 Server Active Directory ・Windows Server 2003 Active Directory	
ネットワークインターフェース	10BASE-T、100BASE-TX	
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、SMTP、SMB、LDAP、NTP	
電圧・電圧範囲	AC100~240V ±10%	
消費電力	88W 以下 (低電力モード時: 10W 以下)	
動作環境	温度: 5℃~35℃、湿度: 20~80%	
外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ*4	315×415×281mm	
質量	13kg	
環境対応*5	RoHS	
ディスプレイ	LCD	8.4inch XGA (1024×768pixel) TFTカラーモニタ
	タッチパネル	アナログ抵抗膜方式タッチパネル
キーボード	日本語106キーボード (fi-6000NS専用)	
その他	マルチフィード検出	可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)
	長尺読取*6	可 (863mm まで)

- *1. 読み取り速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読み取り時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。
- *2. 読み取り領域の大きさにより、指定可能な最大密度が異なる場合があります。
- *3. fi-6000NSがサポートするサーバの詳細についてはホームページをご覧ください。
<http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>
- *4. ADF給紙シユートとスタックは除く。
- *5. 当社は本製品が当社の基準に基づいてRoHS指令(2002/95/EC)に適合していると判断します。
- *6. 送り方向にA4サイズより長い原稿を読み取ることが出来ます。